

LG 55UH7N-E - 140 cm (55") Diagonalklasse UH7N-E Series LCD- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Digital Signage |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 55UH7N-E |
| EAN/UPC | 8806087955552 |

Beschreibung

LG 55UH7N-E - 140 cm (55") Diagonalklasse UH7N-E Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | LG 55UH7N-E UH7N-E Series - 140 cm (55") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert |
| Diagonale Klasse | 140 cm (55") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Plattform | webOS |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN |
| PC-Schnittstelle | DisplayPort, USB-C |
| Technologie | IPS |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Profi-Funktionen | SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control |

compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, 30-degrees tilting installation, Video Tag, gleichmäßige Beschichtung, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Group Manager, ISM Method

| | |
|--|-----------------------------------|
| Einstellungs-Klonfunktion | Ja |
| Bildverbesserungen | 95 % BT.709-Farbraum |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| USB | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Kabelhalter |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 110 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 123.14 cm x 2.97 cm x 70.72 cm |
| Gewicht | 16.1 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.