

Axis Q1971-E - Thermo-Netzwerkkamera - Bullet

Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest - Farbe - 768 x 576 - feste Brennweite - Audio - GbE - H.264 - MJPEG - H.265 - DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3 - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02951-001
EAN/UPC	7331021086715



Beschreibung

AXIS Q1971-E - Thermo-Netzwerkkamera - Bullet - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest - Farbe - 768 x 576 - feste Brennweite - Audio - GbE - H.264, MJPEG, H.265 - DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3 - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Q1971-E - Thermo-Netzwerkkamera - Bullet - TAA-konform
Gerätetyp	Thermo-Netzwerkkamera - fest - Bullet - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest
Audio	Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 27.2 cm x 13.2 cm
Gewicht	1.4 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	768 x 576
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Ungekühlter Mikro-Bolometer
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	25 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 18.2 cm)
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Thermal sensitivity 20 mK (NETD), 384 x 288 thermische Auflösung, elektronischer Bildstabilisator, verschiedene Farbpaletten, Audioerkennung, aktiver Manipulationsalarm, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Videostreaming-

Anzeige, Kontraststeuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Belichtungssteuerung, Komprimierung, rotation mode, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Simplex-Audio, Halb-Duplex Audio, Network Speaker Pairing, automatische Verstärkungsregelung, Text-Overlay, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, VAPIX-Support, Pixel Counter Support, Brand-Frühwarnung, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Speicherkartenverschlüsselung, Kennwortschutz, signierte Firmware, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Secure Boot, Secure Keystore, Signed Video, Isotherm-Palette, TPM 2.0-Modul, Objekttemperaturmessung, Erkennung von 10 Temperaturzonen, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, 8 - 14 µm Spektralempfindlichkeit, scheduled recording, Elektronischer Bildstabilisator (EIS)

TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.