

Philips 24B2U3301D - LED-Monitor - 61.13 cm (24")

1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	24B2U3301D/00
EAN/UPC	8721038004434



Beschreibung

Philips 24B2U3301D - LED-Monitor - 61.13 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 24B2U3301D - LED-Monitor - WUXGA - 61.13 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2396858
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	110% NTSC (CIE 1976), 115% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.5 cm x 22.7 cm x 53.1 cm
Gewicht	5.76 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, ICES-003, CB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, PSE Mark, CEC, EMF, EAC, BFR-frei, PVC-free, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV-GS, TUV-Ergo, EAC RoHS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.