

Teltonika OTD144 - Wireless Router - WWAN 2,4

GHz - 3G - 4G - 2G - für Unterputzmontage geeignet - Stangenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Teltonika
Hersteller Art. Nr.	OTD144000000
EAN/UPC	4779051845934



Beschreibung

Teltonika OTD144 - Wireless Router - WWAN 2,4 GHz - 3G, 4G, 2G - für Unterputzmontage geeignet, Stangenmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Teltonika OTD144 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 3G, 4G, 2G - für Unterputzmontage geeignet, Stangenmontage
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Für Unterputzmontage geeignet, Stangenmontage
Zellprotokoll	FDD LTE, TDD LTE
Generation	3G, 4G, 2G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B7, LTE B8
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	2,4 GHz
Kapazität	Maximale WiFi-Benutzerkapazität: 100
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, SMTP, ARP, PPPoE, DHCP, DDNS, OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, WireGuard
Routing Protocol	Statisches IP Routing, BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, Policy-Based Routing (PBR), GRE
Plattform	Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity, Azure IoT Hub, AWS IoT Core
Remoteverwaltungsprotokoll	ICMP, HTTP, HTTPS, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, CLI, TR-069, JSON-RPC, SSH-2
VoIP-Protokolle	H.323, SIP ALG
Leistungsmerkmale	Im Freien, robust, 3GPP Release 9, SMS-Fernsteuerung, USSD-Unterstützung, Erlauben/Blockieren-Liste, Bandmanagement, SIM PIN-Management, Auto APN, Bridge-Modus, Betriebsmodus „Access-Point“, Station Betriebsmodus, ESSID Stealth-Modus, Client-Isolierung, MAC-Adressenfilter, TravelMate, WMM-Unterstützung, drahtloser QR-Code-Generator, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PPP, VRRP-Unterstützung, WOL, VXLAN, DHCP-Relais, DHCP-Server, SQM,

QoS, DNS über HTTPS, Netzwerk-Backup, SSHFS-Unterstützung, Verkehrsmanagement, PSK, Digitale Zertifikate, DDoS Protection, port scan prevention, VLAN-Unterstützung, Mobile Quotensteuerung, Web Filtering, 802.1x-Authentifizierung, DMVPN, Unterstützung für SSTP-Clientinstanzen, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, Tinc-Verschlüsselung, DNP3-Station, DNP3-Fernstation, DLMS-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, FOTA, E-Mail-Benachrichtigung, Teltonika RMS, Reset-Taste, Kunststoffgehäuse

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11w, IEEE 802.11s, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 4.93 cm x 23.5 cm
Gewicht	315 g
Lokalisierung	EMEA (außer Weißrussland, Iran, Russland), Thailand, Australien, Neuseeland

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.