

# Teltonika RUTXR1 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch

Wi-Fi 5 - 4G - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Teltonika
Hersteller Art. Nr.	RUTXR1300000
EAN/UPC	4779051841912



## Beschreibung

Teltonika RUTXR1 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - Wi-Fi 5 - 4G - an Rack montierbar

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Teltonika RUTXR1 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 5 - 4G - Desktop, an Rack montierbar
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar - 1U
Zellprotokoll	LTE Advanced Cat 6
Generation	4G
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Kapazität	Gleichzeitige Verbindungen: 150
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6, ICMP/IP, NTP, DNS, HTTP, HTTPs, SFTP, FTP, SMTP, ARP, PPPoE, DHCP, IPSec, L2TP, L2TPv3
Routing Protocol	Statisches IP Routing, BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, EIGRP, NHRP, Policy-Based Routing (PBR), VRRP, PPPoE, VXLAN, VRF, GRE
Plattform	ThingWorx, Clouds of Things, Azure IoT Hub, AWS IoT Core, Cumulocity
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, DDNS, SSH, SSH-2, TR-069, CLI, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, JSON-RPC
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Leistungsmerkmale	3GPP Release 11, USSD-Unterstützung, Erlauben/Blockieren-Liste, SMS-Fernsteuerung, mehrere PDN, Bandmanagement, Auto APN, Bridge-Modus, Betriebsmodus „Access-Point“, Station Betriebsmodus, MU-MIMO-Technologie, ESSID Stealth-Modus, drahtloser QR-Code-Generator, TravelMate, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PPP, WOL, DHCP-Relais, DHCP-Server, QoS, SQM, DNS über HTTPS, Lastenausgleich, SSHFS-Unterstützung, Verkehrsmanagement, 802.1x-Authentifizierung, PSK, Digitale Zertifikate, DMZ-Unterstützung, NAT Support, IPSec NAT-T, NAT64-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, port scan prevention, VLAN-Unterstützung, Mobile Quotensteuerung, Web Filtering, DMVPN, Unterstützung für SSCP-Clientinstanzen, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, WireGuard, Tinc-Verschlüsselung, Tailscale-Verschlüsselung, DNP3-Fernstation, DNP3-Station, DLMS-

Unterstützung, FOTA, Teltonika RMS, Quad-Core-CPU, NTRIP, Reset-Taste, Erdungspunkte, Stahlgehäuse

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11r, IEEE 802.11w, IEEE 802.11s, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.2 cm x 12.26 cm x 4.26 cm
Gewicht	1.093 kg
Lokalisierung	Europa (außer Weißrussland, Russland), Naher Osten (außer Iran), Afrika, Ozeanien, Brasilien

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.