

HPE Aruba Networking CX 6000 48p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x Gigabit SFP (Uplink) - Luftstrom von Seite zu Seite - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (370 W) - BTO



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	R8N85B#ABB
EAN/UPC	0190017785462

Beschreibung

HPE Aruba Networking CX 6000 48p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink) - Luftstrom von Seite zu Seite - an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (370 W) - BTO

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Networking CX 6000 48p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Luftstrom von Seite zu Seite an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 104 Gbps Durchsatz: 77,3 Mpps Latenz (1 Gbps): 1.9 µs
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 12.38 MB Switched Virtual Interfaces (SVIs) (Dual Stack): 16 Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 1024 IPv6-Hosttabelle (ND): 512 IPv4-Routen (Unicast): 512 IPv6-Routen (Unicast): 512 IGMP-Gruppen: 512 MLD-Gruppen: 512 IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 1914 IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 957 MAC ACL-Zugänge (Eingang): 1914
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9198 Byte

Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	MIB, CLI, RMON, SNMP, SNMP 2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	PoE Class 4, CoS, ToS, TPM, Layer 2 switching, Address Resolution Protocol, LLDP, UTM, UDLD, RPVST+, RSTP-Unterstützung, MSTP Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-127/200-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.25 cm x 30.44 cm x 4.39 cm
Gewicht	4.39 kg
Systemanforderungen	AOS-CX
Preistyp	BTO

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.