

# Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.2 TB (16 GB Flash)

intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Festplatten   |
| Hersteller          | Seagate       |
| Hersteller Art. Nr. | ST1200MM0129  |
| EAN/UPC             | 0763649113776 |



## Beschreibung

Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.2 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.2 TB - SAS 12Gb/s                                                                                                                          |
| Typ                                 | Hybrid-Festplatte - intern                                                                                                                                                                           |
| Kapazität                           | 1.2 TB                                                                                                                                                                                               |
| Flash-Speicherkapazität             | 16 GB                                                                                                                                                                                                |
| NAND-Flash-Speichertyp              | Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)                                                                                                                                                                   |
| Formfaktor                          | 2.5" SFF (6.4 cm SFF)                                                                                                                                                                                |
| Schnittstelle                       | SAS 12Gb/s                                                                                                                                                                                           |
| Datenübertragungsrate               | 1.2 GBps                                                                                                                                                                                             |
| Puffergrösse                        | 256 MB                                                                                                                                                                                               |
| Spindelgeschwindigkeit              | 10000 rpm                                                                                                                                                                                            |
| Merkmale                            | PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm                                                                                                                                                                          |
| Gewicht                             | 230 g                                                                                                                                                                                                |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.