

StarTech.com 15U 19" Server Rack Cabinet, 4 Post Adjustable Depth (6-32")

Locking Knock Down Network/Computer Equipment Enclosure - Mobile with Glass Door & Casters - HP ProLiant ThinkServer - 15U Knock Down Rack (RK1536BKF) - Schrank Netzwerkschrank - 4 Pfosten - bodenstehend - Schwarz - 15U - 48.3 cm (19")

Gruppe	Racks
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	RK1536BKF
EAN/UPC	0065030887151



Beschreibung

StarTech.com 15U 19" Server Rack Cabinet, 4 Post Adjustable Depth (6-32") Locking Knock Down Network/Computer Equipment Enclosure, Mobile with Glass Door & Casters, HP ProLiant ThinkServer - 15U Knock Down Rack (RK1536BKF) - Schrank Netzwerkschrank - 4 Pfosten - bodenstehend - Schwarz - 15U - 48.3 cm (19")

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 15U 19" Server Rack Cabinet, 4 Post Adjustable Depth (6-32") Locking Knock Down Network/Computer Equipment Enclosure, Mobile with Glass Door & Casters, HP ProLiant ThinkServer - 15U Knock Down Rack (RK1536BKF) - Schrank - 15U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank - 4 Pfosten
Platzierung/Montage	Bodenstehend
Packungsinhalt	2 Seitenteile und Rahmen, 4 obere und untere Träger, Deckplatte, 2 Bodenplatten mit Durchführung für Kabelmanagement, Bodenplatte (massiv), Fronttür, Rücktür, 8 Kunststoff-Eckkappen, 8 M8-20 Sechskantschrauben, 8 M8 Federringe, 8 M4-10 Flachkopfschrauben, 4 M6-12 Sechskantschrauben, 6 M5-12 Schrauben, M6 Inbusschlüssel, M8 Inbusschlüssel, 24 M6-12 Kreuzschlitzschrauben (Phillips), 24 M6-Käfigmuttern, 24 M6 Kunststoff-Tellerscheiben, 2 Rollen, 2 Rollen mit Arretierfunktion, 16 M6 - 10 Kreuzschlitzschrauben (Phillips), 4 Nivellierfüße, 2 Türschlüssel, 2 Seitenelementschlüssel, 2 Scharnierstifte, Kreuzschlitzschraubendreher
Farbe	Schwarz
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	15U
Produktmaterial	Stahl, Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 1 m x 79.6 cm
Gewicht	58 kg
Funktionen	Tastensperre, verstellbare Befestigungsschienen, Flat Pack, integrierte Kabelführung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

