

Axis P3925-R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - AVC - HEVC - H.265 - PoE Class 2

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01933-001
EAN/UPC	7331021069275



Beschreibung

AXIS P3925-R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265 - PoE Class 2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3925-R - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 4.94 cm
Gewicht	410 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	45 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9")
Mindestbeleuchtung	0.06 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.12 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-30 bis +30
Kippbereich (Grad)	15 bis 90

Spannung	PoE Class 2
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, variable Bitrate, Defog, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 55 °C; 10 - 95% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.